

1. Reinigung						
Bodenart	Reinigungsart	Empfohlenes Pad		Passende Chemie		Hinweise
Hartboden Fliesen, Terrazzo, Betonwerkstein	●			Polyesterpad		Alkoholreiniger Je nach Verschmutzung und Fliesenart können auch Wischpflege oder Grundreiniger sinnvoll sein.
	●			Combo		OneStep Systemreiniger F50 Beim Arbeiten mit Combopads sollten immer tensidfreie Reiniger verwendet werden. Keine Pads verwenden, die größer sind als der Padhalter, das Pad wird sonst zerstört. Fugen im 2. Arbeitsgang mit den Bürstenpad gründlich reinigen.
Beton, Betonplatten, Holzböden im Außenbereich	●			Bürstenpad		OneStep Systemreiniger F50 Beim Arbeiten im Außenbereich darf die Flotte nicht in die Kanalisation gelangen.
Kunststoffböden, Gumminoppen, Struktur-PU	● ●			Combo		OneStep Systemreiniger F50 Verdünnung 1:100 ausreichend, ohne Gewichte arbeiten.
Teppichbodenbeläge	●			Garnpad		OneStep Teppich- und Polsterreiniger Für leichte Verschmutzungen, Pad und Boden vorher einsprühen, trocken arbeiten. Max. 4 Gewichte
				Garnpad mit Verstärkung		OneStep Teppich- und Polsterreiniger Für mittlere Verschmutzungen, Pad und Boden vorher einsprühen, trocken arbeiten. Max. 4 Gewichte

2. Sanieren						
(Lino-) Grundreiniger				Diamantpads, rot/organe/blau/pink		Reinigung mit einer Verdünnung von 1:50 arbeiten. Schleifen nur mit Wasser.
Lino- und Kunststoffböden, reinigen, polieren				Diamantpads, rot/organe/blau/pink		
Lino- Kunststoffböden, versiegelt, restaurieren				Maroonpad	 	Tephaflux oder Premium plus Genügend Pads bereithalten, 8 Gewichte verwenden. Abrieb absaugen und mit klarem Wasser wischen, trocknen lassen, dann versiegeln, nach Trocknung 2. Auftrag, Pads in der Waschmaschine reinigen
Lino- und Kunststoffböden				Diamandpads rot/organe/blau/pink		ohne Chemie Mit ausreichend Wasser arbeiten. Gelbes Pad führt zu Seidenglanz, mit dem grünen Pad erreicht man Holzglanz.
Estrichböden, Betonwerkstein				Diamandpads rot/organe/blau/pink		ohne Chemie Mit ausreichend Wasser arbeiten, je nach Tiefe der Kratzer mit rotem oder weißem Pad beginnen, bis zum gewünschten Glanzgrad weiter schleifen. Mit Wassersauger Schleifflotte entfernen.
Parkett und Holzböden				Gelbes Schleifpad 40, 80, 120		ohne Chemie Grobkörnig (40) beginnen, dann feiner schleifen (80 und 120), 8 Gewichte verwenden, Holzstaub absaugen,
				Wollpad		Tungöl Staubmaske tragen, Boden 2 mal dünn versiegeln, trocknen lassen, mit Wollpad polieren